



Der Powerstick-6 ist ein 4 x 6,5" / 1 x 1" Lautsprecher im Säulenformat. Durch die schmale Bauform ist er für seine hohe Leistungsklasse sehr unauffällig und integriert sich dezent in jede Umgebung. Das formschön gewölbte Gitter und das leicht trapezförmige Gehäuse, ohne Unterbrechung der Seitenlinie durch Griffe, unterstreichen die elegante Erscheinung. Die passive Linearisierung ermöglicht einen Betrieb an jedem Leistungsverstärker ohne zusätzliche DSP Filterung. Das asymmetrisch abstrahlende Hochtonhorn und die Kopplung der 6,5" Chassis untereinander, mit der daraus resultierenden vertikalen Bündelung der Schallenergie, garantiert eine hohe Reichweite im gesamten Frequenzumfang. Der Powerstick-6 erzielt auch in akustisch schwierigen Räumen hervorragende Verständlichkeit. Im Hochtonbereich kommt ein sehr kräftiger 1" Treiber zum Einsatz, der mit seiner Klirr- und Resonanzarmut sehr gut mit dem Schalldruck der vier Mitteltöner mithält, ohne bei höheren Lautstärken angestrengt oder aufdringlich zu werden. Der Powerstick-6 verfügt über kräftige low-mids und klingt sehr natürlich und fein auflösend und wird auch höchsten Ansprüchen gerecht. Die Performance des Powerstick-6 ist mit einem sehr guten 12" Topteil vergleichbar, aber mit Vorteilen in der Reichweite und der optisch ansprechenden, schmalen Bauform. Der Dual-tilt Hochständerflansch ermöglicht mit 0° und 5° Position ein Neigen des Lautsprechers. Für gutes Handling im mobilen Einsatz befinden sich auf der Rückseite zwei großzügig dimensionierte Griffe. Die optional erhältliche Tragetasche ist das ideale Accessoire für den leichten Transport und schützt vor Gebrauchsspuren. Für den Flugbetrieb oder Montage in Installationen stehen diverse Gewindepunkte, U- und C Schwenkbügel, sowie Wandhalter zur Verfügung. Ein Safety-Point ermöglicht das Einklicken eines Single-Studs mit Fangseil zur vorgeschriebenen Sekundärsicherung.

- ❑ Plug&Play passiv an jedem passenden Verstärker, auch ohne DSP
- ❑ Plug&Play an den TENNAX self-powered Subwoofern (Combi-Sets)
- ❑ Plug&Play an Powersoft Verstärkern mit fertigen Presets für Armonia Plus Software
- ❑ Über den TENNAX (AIIDSP) 19" Lautsprechermanagement-Controller mit jedem passenden Verstärker

Frequenzgang	70 Hz - 22 kHz (- 10 dB) 140 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB)
Abstrahlverhalten	asymmetrisch 100° bis 50° x 55°
Belastbarkeit	500 W AES / 1.000 W program / 2.000 W peak at 4 Ω
Schalldruck	123 dB SPL AES / 126 dB SPL program / 129 dB SPL peak
Komponenten	LF: 4 x 6,5" Tiefmitteltöner HF: 1 x 1" Kompressionstreiber
Anschlüsse	2 x Neutrik NL4 Speakon IN/OUT (durchgeschliffen), Belegung: 1+/1-
Maße	985 (H) x 220 (B) x 338 mm (T)

